

# SBARCO

THE ONE YOU CAN RELY ON



# T4



精簡輕便 操作容易

商用條碼印表機的最佳選擇





## 中央處理器及記憶體

- 處理器：32-bit CPU
- 記憶體：8MB SDRAM, 4MB Flash ROM

## 列印

- 解析度：203 dpi
- 列印模式：熱感式/熱轉式
- 列印速度：1" ~ 4" ips
- 最大列印長度：150 inches
- 最大列印寬度：4.1" (104mm)
- 條碼：
  - 一維：Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 auto, Codabar, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC Interleaved 2 of 5
  - 二維：Data Matrix, MaxiCode, PDF417
- 字型：
  - 5 種內建可擴充bitmap字型 (字母-數字)
  - 2 種內建可擴充bitmap字型 (數字)
  - 可下載的soft font
  - 4 種旋轉角度：0, 90, 180, 270 度
- 圖形：PCX, Direct binary graphic

**感測器**：可移動反射式感應器，開蓋感測器，碳帶感測器

**操作面板**：4 個功能鍵，4 個LED狀態顯示燈，1 個錯誤訊息紅色LED顯示燈

## 紙張

- 寬度：0.59"~4.33"(15mm~110mm)
- 紙捲尺寸：軸心內徑-1" (25.4mm)/紙捲最大外徑- 5" (127mm)
- 紙張厚度：0.002" (0.06mm) ~ 0.0075" (0.2mm)
- 紙張類型：連續紙，間隙紙，吊牌，折疊紙，黑線標紙

## 碳帶

- 寬度：1.0" (25.4mm) ~ 4.3" (110mm)
- 碳帶軸心尺寸TER：軸心內徑- 0.5"/最大外徑 - 1.53"
- 碳帶長度：最大長度 - 100M
- 碳帶材質：一般蠟質型，混合型，抗刮樹脂型

**通訊介面**：USB A master port 及USB B slave port, 乙太網路模組10/100Mbps (選配)

**電源**：電壓自動切換電源供應器(外接式)- 輸入：100 to 240V/輸出：24V

**選配**：T4e 剝紙器，裁刀，乙太網路模組

**操作環境**：5°C ~ 45°C(40°F to 112.9°F)

**印表機尺寸**：Width：200(W) x 263(L) x 188(H) mm, 重量：2KG

**安規認證**：CE, FCC class B, CCC, CB

## 選配

### 裁刀



### T4e剝紙器



### 網路模組



上述規格以實機為主，如有變更，不另行通知



傳勝科技有限公司  
<http://www.dwin.com.tw>



TEL: 06-6595790