



## 9300 系列

行動資料收集器

CipherLab 9300系列行動資料收集器，是依照現今零售業與倉儲業的需求而設計，可以提供使用者直接在工作現場擷取2D和1D資料的強大應用處理能力，再輔以符合人體工學設計、簡易使用特性以及可靠的長時間運作效能，可以讓使用者在任何環境下都能夠輕易提高生產力。

# 9300 系列

## 行動資料收集器

9300系列結合了大型工業級設備的堅固耐用，與小型手持行動裝置可廣泛運用的特性。智慧型的9300設計，將龐大的功能性置入舒適、且方便使用的機身內。有了內建Windows®CE作業系統，9300方便使用者使用，並且讓管理者能夠迅速部署現今主流應用程式。

### 運用2D掃描做出聰明決策

善用二維條碼。現今許多產業，如製藥及食品加工等，需要在非常小的空間運用2D條碼來載入大量資料。9300具備新世代處理能力、大空間記憶體，並可輕易迅速且可靠地讀取2D條碼。藉由關鍵資訊的存取與查詢，例如批碼、劑量、有效期限、製造地、經銷商、產品說明、數量等，您更可以做出智慧的決策，並創造公司與客戶雙贏的局面。

### 可信賴的無線通訊

不是所有的無線通訊都相同的。9300系列內建與Cisco®CCX®v4.0相容的WLAN模組，提供您穩定的無線通訊能力，並同時讓您享受最新安全通訊協定的保護。若您的系統目前已架設了Cisco無線網絡設備，您更可將現有的功能擴充至9300。



2.8吋  
QVGA LCD  
觸碰螢幕

CipherLab的  
Power Suite  
軟體

29 或 43 鍵式  
鍵盤具備 12 或  
20 個功能鍵

BT 及/或  
802.11 b/g

9300 series

Mobile Computer

SPECIFICATIONS

# 9300 系列

## 行動資料收集器



### 配件



充電與通訊傳輸座



4 槽電池充電座



車充線



保護套

	型號	9300	9370
效能	作業系統	Microsoft® Windows® CE 6,0 Professional	
	中央處理器	Marvell PXA310 @ 624 MHz	
	記憶體	SLC NAND flash 512MB 256MB DDR SDRAM	
	擴充性	支援 SDHC 的 SD/MMC 插槽	
	操作電源	3.7V 2700 mAh 充電式鋰離子電池	
	工作時數 <sup>1</sup>	12 小時	10 小時
	備用電源	3.6V 15 mAh 鎳氫電池	
無線通訊	選配	BT V2.0 + EDR Class 2	
	藍牙規範	FTP, SPP, DUN, HFP/HSP, HID keyboard, PAN, OPP	
	無線區域網路(WLAN)	-	IEEE 802.11b/g Cisco CCX V4.0
	WLAN安全協定	-	EAP, WEP, WPA (PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK)
資料擷取	條碼讀取器	Laser / 2D Imager	
一般特性	顯示螢幕	2.8" 彩色 QVGA, 65,536 色, TFT-LCD	
	鍵盤	29 或 43 鍵 LED 背光橡膠按鍵	
	警示功能	紅/綠、藍/綠 LED、震動器、聲音可調整的蜂鳴器	
	尺寸(長 x 寬 x 高) 重量	170 x 70 x 40 mm / 6.69 x 2.75 x 1.57 in. 382 公克 / 13.5 盎司, laser 含電池	
使用環境	溫度	操作: -10°C~50°C / 14°F 至 122°F	
	濕度	儲存: -20°C~60°C / -4°F~140°F	
	落摔/翻滾測試	5 至 95%(無凝結) 多次 1.5 公尺(5 呎)摔落水泥表面測試, 1000次100公分翻滾測試 IP64	
	靜電放電	± 15kV 空氣放電 / ± 8kV 直接放電	
	電磁相容性(EMC)法規	BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, NCC, SRMC	
程式編輯	C/C++, .NET API		
程式	Application Manager、CipherLab Power Suite FORGE Application Generator 包含 data transmission OCX、STREAM Wireless Studio、MIRROR Browser and Terminal Emulation、Naurtech CETerm Browser and Emulator、SOTI Mobicontrol		
配件	充電與通訊傳輸座、乙太網路傳輸座、4槽電池充電座、車充線、USB 充電與通訊傳輸線、RS232 充電與通訊傳輸線、保護套		
保固	1年		

<sup>1</sup> 在 50% LED 背光與蜂鳴器/LED 指示燈亮起之下每五秒進行標準雷射掃描一次。



# 傳勝科技

www.dwin.com.tw