


**GoDEX**



# EZ1100Plus

經濟型多功能條碼機 滿足多樣化的使用需求

可安裝大容量碳帶及紙捲  
擁有多樣化的選配模組提供廣泛應用空間  
是您桌上型條碼機的首選



可容納300公尺碳帶  
及外徑5吋的紙捲



標準傳輸介面即包含  
USB、串列埠及並列埠



另可選購裁刀、自動剝紙器  
CF轉接卡及計時卡、網路卡



附贈標籤編輯軟體QLabel  
輕鬆製作及印刷條碼標籤

Barcodes Made Easy

產品規格  
EZ1100Plus 桌上型條碼印表機

機種		EZ1100Plus
列印模式		熱感式 / 熱轉式兩用
解析度		203 dpi (8 dot/mm)
列印速度		4 IPS (102 mm/s)
列印寬度		108 mm (4.25")
列印長度		列印長度最小為4 mm (0.16")** ; 列印長度最大為1727 mm (68")
中央處理器		32 位高效能微處理器
內存	Flash	4 MB Flash (使用者可用容量為2 MB)
	SDRAM	8 MB
感應器		反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制
	紙張寬度	25.4 mm (1") ~ 118mm (4.64")
	紙張厚度	0.076 mm (0.003") ~ 0.25 mm (0.01")
	紙卷外徑	最大直徑127 mm (5")
	紙卷軸芯	25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")、76.2 mm (3")
磁帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型
	長度	300 m (981")
	寬度	30 mm (1.18") ~ 110 mm (4.33")
	最大外徑	68 mm (2.67")
	軸芯	25.4 mm (1")
程式語言		EZPL、GEPL、GZPL
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	QLabelIV (僅支援EZPL)
	驅動程式	Windows 2000、XP、Vista、7、8、以及Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista
內建字體	Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16X26、以及OCR A & B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可旋轉角度為0°、90°、180°、以及270°
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍
	向量字體	可下載向量字體 (scalable font)，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、以及270°
條碼	1-D codes	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 DataBar
	2-D codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
碼頁		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援
傳輸介面		Serial port: RS-232 (DB-9)
		USB port: (預設為開啟)
		Parallel port: Centronics 36-pin
控制面板		二組雙色LED指示燈：Ready, Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED
工作環境	電源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)
	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
濕度	操作溼度	30-85% · non-condensing
	儲存溼度	10-90% · non-condensing
安規		CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC
機體尺寸	長度	285 mm (11.2")
	高度	171 mm (6.8")
	寬度	226 mm (8.9")
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72 kg (6 lbs)
選購項目		裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為10吋) 外接式正向 / 反向回捲器 CF Card及計時器轉接卡 (最大可支援容量為1GB) 內建Print Server的Ethernet網路連接埠 (預設為關閉，須與USB埠擇一使用) 內建Print Server的IEEE802.11 b/g無線網路模組 (預設為關閉，須與USB埠擇一使用)

\* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\* 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。